

---

## **Kotte und Trelleborg eröffnen neue Dimensionen**

Erste Serie einer neuen Radialgröße exklusiv bei Kotte verbaut

Der auf die Landwirtschaft spezialisierte Premium-Reifenhersteller Trelleborg hat seine breite Palette mit dem radialen Implementreifen TWIN Radial in der Größe 850/50 R 30.5 TL 182D um eine zusätzliche Dimension erweitert. Aufgrund der langjährigen partnerschaftlichen Zusammenarbeit wurden die ersten Serienreifen europaweit exklusiv an den Marktführer für Gülletechnik, Kotte Landtechnik in Rieste, geliefert. Dort wurden die ersten zehn Flüssigmisttankwagen vom Typ Super Einachs VE 11.700 mit dem TWIN Radial ausgestattet, wo sie im Zusammenspiel mit der parabelgefederten BPW-Achse für einen optimalen Fahrkomfort sorgen. Eine TÜV-Abnahme bis 60 km/h ist möglich.

Die hervorragende Wendigkeit und das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis machen den GARANT Super Einachs VE 11.700 zum meistverkauften Wagen seiner Klasse. GARANT-Güllewagen zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und vielfältige Variationsmöglichkeiten aus: Beim Super Einachs VE 11.700 stellen diverse Befüllhilfen, Oben- bzw. Untenanhängung, Deichselfederung oder Vorbereitung für eine Vierpunktanhängung zur Nachrüstung von Schleppschräuchen nur einen Teil der Optionen dar.

Der großvolumige Trelleborg TWIN Radial der jüngsten Generation sorgt für geringstmöglichen Bodendruck und minimierte Boden- und Vegetationsschäden. Er verbindet modernste Reifentechnologie mit höchster Wirtschaftlichkeit und liefert eine optimale Kraftübertragung auf Feld und Straße. Weitere Kennzeichen sind eine hohe Tragfähigkeit sowie eine exzellente Selbstreinigung. Ein weiteres Produkt aus dem Hause Trelleborg, das die führende Stellung des Premium-Reifenherstellers unterstreicht. Folgende TWIN Radial Größen sind zurzeit verfügbar:

*500/60 R 22.5, 155 D*

*560/60 R 22.5, 161 D*

*580/65 R 22.5, 159 D*

*600/55 R 26.5, 165 D*

*680/55 R 26.5, 165 D*

*650/65 R 30.5, 176 D*

*750/60 R 30.5, 181 D*

*850/50 R 30.5, 182 D.*

## Kotte und Trelleborg eröffnen neue Dimensionen



Bild 1:

GARANT Super Einachs VE 11.700 von Kotte mit Trelleborg TWIN Radial, in der Größe 850/50 R 30.5



Bild 2, von links:

Carsten Reinke, Andrea Enneking, Josef Schwietering, Irmgard Wessel (alle Kotte Landtechnik), Bärbel Bretzlauff und Alexandre Simons (Trelleborg)

### **Kotte**

Dr. Stefan Kotte

Geschäftsführer

Kotte Landtechnik GmbH & Co. KG

Malgartener Straße 10-12, D-49597 Rieste

Tel.: +49 (0) 5464 / 96 11-0, Fax: +49 (0) 5472 / 57 35

e-mail: [kotte@kotte-landtechnik.de](mailto:kotte@kotte-landtechnik.de)

Internet: [www.kotte-landtechnik.de](http://www.kotte-landtechnik.de)

Seite 2 von 2

### **Trelleborg**

Elmar Burkhardt

Marketing Germany, Austria & Switzerland

Trelleborg Wheel Systems GmbH

Neckarstraße 71, D-64711 Erbach

Tel: +49 (0)6062 9594-6273, Fax: +49 (0)6062 9594-6286,

e-mail: [elmar.burkhardt@trelleborg.com](mailto:elmar.burkhardt@trelleborg.com)

Internet: [www.trelleborg.com/wheelsystems\\_de](http://www.trelleborg.com/wheelsystems_de)

02.03.07